

FORT CRYL 2.2 CERA AUTO BRILHO

PROPRIEDADES:

FORT CRYL 2.2 é um selador e acabamento acrílico em um único produto. Oferece proteção, economia e facilidade de aplicação. Indicado para áreas de grande e médio tráfego como residências, escritórios, clínica, hotéis, áreas comerciais, etc.

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO (25°C)	Líquido branco leitoso
ODOR	Característico
DENSIDADE (25°C)	1,0
DUREZA	180 g
ANTI DERRAPANTE	043 – 046 coeficiente de atrito
BRILHO	75 – 85 ângulo de 60° graus
pH	7,5 – 9,5
VISCOSIDADE	1,0 – 10 cps
TEOR DE NÃO VOLÁTEIS	21 – 23%

Produto BIODEGRADÁVEL

COMPOSIÇÃO:

Resina Acrílica, plastificantes, solventes glicólicos, nivelante, emulsão de polietileno, conservante e veículo.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

FORT CRYL 2.2 é aplicável em paviflex, mantas vinílicas, borrachas (plurigoma), granilite, marmorite, ardósias e outros tipos de pedras. Devido a suas características de baixa tensão superficial, **FORT CRYL 2.2** auxilia a penetração nos poros, proporcionando maior aderência, nivelamento, alto brilho e transparência, realçando a cor natural do piso e facilitando a limpeza diária.

MODO DE USO:

Aplicação:

- A superfície deve estar totalmente limpa, livre de ceras velhas, acabamentos, sujidades em geral, umidade e pó.
- Após a limpeza preliminar, deixe o piso secar por um período mínimo de 01 (uma) hora.

SLG Química do Brasil

Av. Elias Cirne Lima, 328 | Partenon
Fone: 51 – 3024 5004 | Porto Alegre/RS
CEP 91.530-310 | CNPJ 07.557.842/0001-98

- Aplicar **FORT CRYL 2.2** em camadas finas e uniformes, utilizando mop aplicador.
- Recomendamos aplicar 6 camadas para garantir maior durabilidade e proteção ao piso, com 30 a 45 minutos de secagem entre as camadas.

Manutenção:

- Para uma manutenção diária, retirar o pó com mop ou uma vassoura de pêlo, lavar o piso utilizando detergente neutro LAVEX ou OXY 1000 utilizando mop úmido ou máquina conservadora low speed e disco de limpeza diária.
- Enxaguar.
- Para renovar o brilho sem reposição de camadas, após o piso lavado e seco, polir com máquina low speed ou high speed com disco pêlo de porco.
- Mensalmente ou quinzenalmente, de acordo com o desgaste, faça uma limpeza profunda no piso utilizando o produto REMOFORT diluído.
- Utilize uma máquina low speed com disco de limpeza profunda.
- Enxágue bem e deixe o piso secar por 45 minutos e aplique 1 ou mais camadas conforme o desgaste. Agite antes de usar.

APRESENTAÇÃO:

Bombona Plástica de 05 e 20 litros.

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: Mantenha o produto na sua embalagem original. Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e calor. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida, antes de reutilizá-los. Não usar em recipientes e objetos metálicos. Não reutilizar a embalagem para outros fins. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

SLG Química do Brasil

Av. Elias Cirne Lima, 328 | Partenon

Fone: 51 – 3024 5004 | Porto Alegre/RS

CEP 91.530-310 | CNPJ 07.557.842/0001-98